

TRYKLØSE SKUEGLAS, SYNSFELDT IHT. DIN 28120.

Anvendes til ikke trykbærende applikation.

P-L0206.000014
Skueglas iht.DIN28120 DN200 BORO C4400



- Skueglas til indsvejsning i proces beholdere, rørledninger eller andre lukkede anlæg.
- Trykløs, lav vægt, let at rengøre,
- Temperatur: max. 150°C med sodalime glas DIN 8902 max. 280°C med borosilikat glas DIN 7080
- Flanger: Rustfri stål 1.4571/1.4541 eller kundespecificeret materiale Pakninger: EPDM silikone, PTFE eller andet Glas: Sodalime glas DIN 8902 eller Borosilikat glas DIN 7080
- Certifikat DIN EN 10204 3.1/3.2 kan leveres på glas og stål dele

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Bundflange (svejseflange)	Rustfrit stål 1.4541
Dækflange	Rustfrit stål 1.4541
Fastgørelsesbolte	M20
Fastgørelsesbolte materiale	Rustfrit stål A2, Kulstofstål 5,6/5
Glasplade diameter	250 mm
Glasplade tykkelse	10 mm
Materiale pakning	PTFE, Silikone, KLINGERSil C-4400
Skueglas disc diameter	250 mm
Skueglas disc materiale	Borosilicate glas: hærdet DIN 7080
Standarder	DIN 28120
Synsfelt	225 mm
Synsvinkel diameter	225 mm
Temperaturområde til	280 °C
Tightening torque for bolts lubricant factor/ μ 0.1	63
Type pakning	C4400
Ydre mål omløber (D)	290 mm

