

## KOMPAKT FLOWKONTAKT

Model MR1K

MR1K-008GM004

Flowkontakt 0,4-4 l/min, G1/4, MS

- Til væsker op til 200 bar
- Flow 0,4-60 l/min. vand
- Velegnet til smudsholdige medier



### PRODUKTBESKRIVELSE

Model MR1K er en flowswitch med reedkontakt i robust og kompakt design, til væske. Kontakten kan bestilles i et bredt udvalg af specielle versioner.

Optioner:

- Andre indstillingsområder
- Til gas
- Integreret flowmåler med skalavisning
- Højtryksversion til 500 bar
- Dobbeltkontakt

### SPECIFIKATIONER

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Elektrisk tilslutning</b> | DIN 43650-A          |
| <b>Funktion</b>              | Stempel, reedkontakt |
| <b>IP-klasse</b>             | IP65                 |
| <b>Kontaktbelastning max</b> | 50 VA                |
| <b>Materiale fjeder</b>      | Rustfrit stål 301    |
| <b>Materiale hus</b>         | Forniklet messing    |
| <b>Materiale stempel</b>     | Messing              |
| <b>Materiale tætninger</b>   | NBR                  |
| <b>Max flow</b>              | 10 l/min             |
| <b>Max flow</b>              | 4 l/min              |
| <b>Medietemperatur fra</b>   | -20 °C               |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Medietemperatur til | 120 °C                   |
| Min flow            | 0,4 l/min                |
| Nøjagtighed         | ± 5%                     |
| Spænding AC max     | 120 V                    |
| Tilslutning         | G1/4 F                   |
| Trykområde max      | 200 bar                  |
| Tryktab             | Ca. 0,6 bar ved max flow |
| Type flowkomponent  | Flowkontakter            |
| Vægt                | 1,3 kg                   |
| Viskositet max      | 30 cSt                   |
| Viskositet min      | 1 cSt                    |

