

FLOWKONTAKT MED DREJELIG SKALA

Model NOK

NOK-008GM015

Flowkontakt 3-15 l/min, G1/4, MS

- Til væsker og gasser op til 50 bar
- Flow 3-60 l/min. vand
- Forniklet messing



PRODUKTBESKRIVELSE

Model NOK er en flowkontakt med reedkontakt, som med fordel kan bruges i applikationer, hvor mediet er olie eller farvet væske / gas. Skalaen, som aldrig kommer i kontakt med mediet, er drejelig, hvilket giver en enkel aflæsning.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	M12x1, 4-polet
Funktion	Stempel, reedkontakt
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	15 VA
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale indikationsring	PVDF
Materiale skala	Akryl
Materiale stempel	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Max flow	15 l/min
Max flow	15 l/min
Medietemperatur til	90 °C
Min flow	3 l/min
Nøjagtighed	± 5%, dog mindst 1 l/min
Spænding AC max	250 V
Tilslutning	G1/4 F

Trykomsråde max	50 bar
Tryktab	Ca. 0,7 bar ved max flow
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	1,3 kg
Viskositet	1 cSt

