



## LEDNING RQ - H05V-K OG H07V-K

Tavleledning RQ / Halogenfri

JOH64012000/17



- Fintrådet ledere i henhold til VDE 0295 klasse 5 / IEC 60228 klasse 5
- Halogenfri i henhold til DIN EN 50267/2-1
- Brand klasse IEC/EN 60332-1-2
- Svag røg tæthed i henhold til IEC 61034-2
- CPR Eca

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bending radius min           | $D < 12 = 3 \times D$ , $D > 12 = 4 \times D$ |
| Farve                        | Sort                                          |
| Halogenfri                   | Ja                                            |
| Installation temperature min | 5 °C                                          |
| Kobbervægt                   | 1152 kg/km                                    |
| Outer diameter               | 20,2 mm                                       |
| Pakningsstørrelse            | 100 m                                         |
| Rated voltage $U_0$ / $U$    | 450/750V                                      |
| Temperaturområde drift fra   | -10 °C                                        |
| Temperaturområde drift til   | 90 °C                                         |
| Testspænding                 | 2500 V                                        |
| Tværsnit                     | 120 mm <sup>2</sup>                           |