



## LEDNING RQ - H05V-K OG H07V-K

Tavleledning RQ / Halogenfri

JOH64010000/17

Ledning H07Z-K 10mm<sup>2</sup> Gul/Grøn 100m



- Fintrådet ledere i henhold til VDE 0295 klasse 5 / IEC 60228 klasse 5
- Halogenfri i henhold til DIN EN 50267/2-1
- Brand klasse IEC/EN 60332-1-2
- Svag røg tæthed i henhold til IEC 61034-2
- CPR Eca

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Bending radius min           | D<12=3xD, D>12=4xD |
| Farve                        | Gulgrøn            |
| Halogenfri                   | Ja                 |
| Installation temperature min | 5 °C               |
| Kobbervægt                   | 96 kg/km           |
| Outer diameter               | 6,8 mm             |
| Pakningsstørrelse            | 100 m              |
| Rated voltage U0 / U         | 450/750V           |
| Temperaturområde drift fra   | -10 °C             |
| Temperaturområde drift til   | 90 °C              |
| Testspænding                 | 2500 V             |
| Tværsnit                     | 10 mm <sup>2</sup> |