



## LEDNING RQ - H05V-K OG H07V-K

Tavleledning RQ / Halogenfri

JOH62000709/17

Ledning H05Z-K 0,75mm<sup>2</sup> Lilla 100m



- Fintrådet ledere i henhold til VDE 0295 klasse 5 / IEC 60228 klasse 5
- Halogenfri i henhold til DIN EN 50267/2-1
- Brand klasse IEC/EN 60332-1-2
- Svag røg tæthed i henhold til IEC 61034-2
- CPR Eca

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bending radius min           | D<12=3xD, D>12=4xD   |
| Farve                        | Violet               |
| Halogenfri                   | Ja                   |
| Installation temperature min | 5 °C                 |
| Kobbervægt                   | 7,2 kg/km            |
| Outer diameter               | 2,8 mm               |
| Pakningsstørrelse            | 100 m                |
| Rated voltage U0 / U         | 300/500V             |
| Temperaturområde drift fra   | -10 °C               |
| Temperaturområde drift til   | 90 °C                |
| Testspænding                 | 2000 V               |
| Tværsnit                     | 0,75 mm <sup>2</sup> |