



K 5-SS

1- / 3-faset 53mm asynkronmotor rustfri stål-
version fra Gefeg Neckar

K 842-SS

- IP65 - IP67
- Velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
- Glatte overflader letter rengøringen
- Velegnet til barske miljøer med salt og syre



PRODUKTBESKRIVELSE

Gefeg Neckar har fremstillet kvalitets elektriske motorer og gear i mere end 50 år. Produktsortimentet består af små kompakte 1/3-fasede AC-motorer fra effektområde 3 -500W med eller uden køleventilator. Motorerne er normalt fremstillet til 230VAC 1-faset eller 3 * 230 / 400VAC, men andre spændinger er også tilgængelige på forespørgsel. Gefeg Neckars motorer er næsten altid fremstillet til at have et gear monteret på motoren. Motorerne bruges i medicinske applikationer eller industrielle applikationer, hvor Gefeg Neckars kvalitet kommer i spil. Motorerne har ofte et kompakt design, hvilket gør, at de med fordel egner sig i fødevareindustrien. Motorerne kan tilpasses med tilbehør som encodere, bremser eller forskellige samledåser. Gefeg Neckar fremstiller også universalmotorer, der tilbydes på forespørgsel.

SPECIFIKATIONER

Axial force	20 N
Effekt	35,3 W
Forsyningsspænding	230 V AC
Frame size	83 mm
Front size	83 mm
Insulation class	B
IP-klasse	IP65
Længde	92 mm
Max moment	0,64
Nominal torque	0,125
Nominel hastighed	2700 omdr/min
Nominel strøm	0,24 A

Phase	1-Fas
Shaft Diameter	8 mm
Vægt	1,9 kg

