

PPC-3150S

PPC3150S-GRUNDDATA

- 15" skærm
- 4:3 format
- IP65 i front
- Til forsænket og VESA montering



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Antal CPU-kerner | 4 |
| Antal farver display | 16,2 |
| Baggrundsbelysning | LED |
| Bredde | 391,36 mm |
| Clock Speed | 1,83 GHz |
| CPU | Celeron N2930 |
| Displayformat | 4:3 |
| Displaystørrelse | 15 |
| Dybde | 51,5 mm |
| Effektforbrug | 20 W |
| Frontpanel tykkelse | 6 mm |
| Godkendelser | BSMI, CB, CCC, CE, FCC, UL |
| Hukommelse RAM | 4 GB |
| Hulmål | 382x303 |
| Højde | 312,46 mm |
| IP-klasse | IP65 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kontrast | 700:1 |
| Luminans | 400 cd/m ² |
| Materiale frontramme | Aluminium |
| Materiale kapsling | Zinkplateret stål |
| Skærmopløsning | 1024X768 |
| Styrespænding DC max | 24 V |
| Styrespænding DC min | 12 V |
| Synsvinkel | 80/70 |
| Temperaturområde fra | 0 °C |
| Temperaturområde lager fra | -40 °C |
| Temperaturområde lager til | 60 °C |
| Temperaturområde til | 50 °C |
| Vægt | 4 kg |