

TPC-1251T

Panelmonteret industriPC

TPC1251T-BASICDATA

- 12,1" skærm
- 4:3 format
- IP66 i front
- Til plan montering



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Antal CPU-kerner | 2 |
| Antal farver display | 16,2 |
| Baggrundsbelysning | LED |
| Bredde | 311,8 mm |
| Clock Speed | 1,75 GHz |
| CPU | Atom E3827 |
| Displayformat | 4:3 |
| Displaystørrelse | 12,1 |
| Dybde | 57,2 mm |
| Effektforbrug | 45,6 W |
| Frontpanel tykkelse | 7 mm |
| Godkendelser | CCC, CE, FCC, UL, BSMI |
| Hukommelse RAM | 4 GB |
| Hulmål | 301,6x227,6 |
| Højde | 238 mm |
| IP-klasse | IP66 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kontrast | 700:1 |
| Luminans | 600 cd/m ² |
| Materiale frontramme | Aluminium |
| Materiale kapsling | Zinkplateret stål |
| Skærmopløsning | 1024x768 |
| Styrespænding | 24 V DC |
| Synsvinkel | 160/140 |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde lager fra | -30 °C |
| Temperaturområde lager til | 70 °C |
| Temperaturområde til | 60 °C |
| Vægt | 2,5 kg |