

VENTILMODUL

Serie 501

R501A2B10MA00F1
Ventil 5/2, fj-retur, 460 l/min

ASCO™

- Ventilstørrelse 11 mm
- Flowkapacitet optil 400 l/min
- Stempelstang med pakninger i Viton
- Subbase med gevind eller indstiks.kobling
- Styreelektronik G3 & 580 Fieldbus



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 501 fra ASCO er 11mm pneumatikventil med tilslutning på subbase, der både kan bruges til direkte styring og til pilotstyring af applikationer. Med den høje strømningskapacitet på 400 l / min kan du bruge Serie 501 i applikationer, hvor du havde brug for 15-20 mm pneumatiske ventiler før.

Serie 501 passer til forskellige industrielle anvendelser som:

- Procesindustrien (Mad og medicin)
- Emballeringsindustrien
- Maskinautomatisering

Fordele

- Lavt strømforbrug 0,8W i DC-udgang
- Høj flowkapacitet i kompakt design, op til 400 l / min
- M7 eller trykluftstikforbindelse
- Modulbygning, der giver en bred vifte af konfigurationer
- Det bredeste udvalg af "sandwich komponenter" på markedet (trykregulatorer, ventilationsregulering)

SPECIFIKATIONER

Responstid ind	14 ms
Responstid ud	29 ms
Styretryk max	8 bar
Trykområde min	-0,95 bar
Max flow	460 l/min
Max tryk	8 bar
Styretryk min	2 bar