

PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 189

18900002

Ventil 3/2 NC 24V DC uden stik, CNOMO

- Flow 50 l/min
- Drejelig spole 360°
- Manuel låsbar
- Mulighed for instant fittings eller RG 1/8" på subbase
- Modulopbygget på subbase



PRODUKTBESKRIVELSE

Passer som en pilotventil til ISO1-, ISO2- og ISO3-ventiler, men kan også bruges som en ekstern styringsventil, hvis den monteres på vores enkelt- eller modulopbyggelige subbaser. Med disse subbaser kan du samle ventilblokke til hver applikation. Ventilen er også tilgængelig med indbygget banjokobling til direkte montage på cylindre. Ventilen kan også købes uden en spole, kan du nemt tilpasse den til din ventilløsning.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Vægt	0,12 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	3 W
Gennemløb	1,5 mm
Responstid	10 ms
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilkoblingsport 3	M5
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Flowkoefficient	0,8

Max flow	56 l/min
Funktion	3/2, Elstyret med fjederretur, Normalt lukket
Manuel drift	Ja
Materiale hus	PA
Materiale tætninger	NBR
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Max tryk	16 bar
Montering	Bundplade

