

PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 192

19201024 24VDC
PILOTVENTIL,3/2 NC,CNOMO, 24DC

- Flow 112 l/min
- Drejelig spole 360°
- Manuel låsbar
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase



ASCO™

PRODUKTBESKRIVELSE

Egnet som pilotventil for ISO4-ventiler. Ventilen kan anvendes som styreventil, enkeltstående eller på en sammenbygget subbase. Spolen er sikkert fastgjort med et fjederklips, men kan drejes 360 °.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Vægt	0,27 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	3 W
Gennemløb	2,3 mm
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilkoblingsport 3	M5
Slukningsforsinkelse	7 ms
Differenstryk max	12 bar
Differenstryk min	0 bar
Flowkoefficient	2,2

Max flow	154 l/min
Funktion	3/2, Elstyret med fjederretur, Normalt lukket
Manuel drift	Ja
Materiale hus	PA
Materiale tætninger	NBR
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Max tryk	16 bar
Montering	Bundplade

