

## PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 192

19201024 24VDC  
PILOTVENTIL, 3/2 NC, CNOMO, 24DC

- Flow 112 l/min
- Drejelig spole 360°
- Manuel låsbar
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase



### PRODUKTBESKRIVELSE

Egnet som pilotventil for ISO4-ventiler. Ventilen kan anvendes som styreventil, enkeltstående eller på en sammenbygget subbase. Spolen er sikkert fastgjort med et fjederklips, men kan drejes 360°.

### SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Vægt	0,27 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	3 W
Gennemløb	2,3 mm
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilkoblingsport 3	M5
Slukningsforsinkelse	7 ms
Differenstryk max	12 bar
Differenstryk min	0 bar

<b>Flowkoefficient</b>	2,2
<b>Max flow</b>	154 l/min
<b>Funktion</b>	3/2, Elstyret med fjederretur, Normalt lukket
<b>Manuel drift</b>	Ja
<b>Materiale hus</b>	PA
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Materiale stempel</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale kortslutningsring</b>	Kobber
<b>Materiale indvendige dele</b>	Rustfrit stål
<b>Max tryk</b>	16 bar
<b>Montering</b>	Bundplade

