

PNEUMATIKVENTIL, 5/2 ELLER 5/3-FUNKTION

Serie 519

51900002
Ventil 5/2, M5, 24V AC

- Flow 175 l/min
- Effektoptag på 1,6 W
- Ventil bredde 15 mm
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase
- 5/2 eller 5/3-funktion

ASCO™



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil egnet til styring af mindre cylindre op til 25-40 mm i diameter. Ventilerne kan monteres på en subbase eller bruges enkeltstående. Ventilen leveres komplet med spole og 15x15 mikro-kabelstik til kabeldiameter 4-6 mm. Kabelstikket kan drejes 90° eller 180° for optimal ledningsføring.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	30 ms
Responstid ud	20 ms
Vægt	0,085 kg
IP-klasse	IP65

Effektforbrug	1,6 W
Gennemløb	2,5 mm
Spænding AC	24 V
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilslutning	M5
Differenstryk max	8 bar
Differenstryk min	1,5 bar
Flowkoefficient	2,5
Max flow	175 l/min
Funktion 1	5/2

Funktion 2	Luftdifferentiale retur
Manuel drift	Nej
Materiale ventilhus	Anodiseret aluminium
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale tætninger	NBR
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Messing, Polyamid
Max tryk	8 bar
Montering	Ingen

