



PNEUMATIKVENTIL, 3/2-FUNKTION, RG 1/8"

Serie 520

52000194

Ventil 3/2 NC, singlemontage, 24V AC



- Flow 400 l/min
- Effektoptag 1,6 W
- Ventilbredde 18 mm
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil egnet til styring af enkeltvirkende cylindre op til 100 mm i diameter. Ventilerne kan monteres på en subbase eller bruges enkeltstående. Ventilen leveres komplet med spole og 15x15 mikro-kabelstik til kabeldiameter 4-6 mm. Kabelstikket kan drejes 90° eller 180° for optimal ledningsføring.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	45 ms
Responstid ud	15 ms
Vægt	0,085 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	1,6 W
Gennemløb	4 mm
Spænding AC	24 V
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilslutning	1/8 BSP
Differenstryk max	8 bar
Differenstryk min	0 bar
Flowkoefficient	5,7
Max flow	400 l/min
Funktion	3/2, Elstyret med differentialretur, Normalt lukket
Manuel drift	Nej

Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale tætninger	NBR
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Messing, Polyamid
Max tryk	8 bar
Montering	Uafhængig

