

PNEUMATIKVENTIL, 5/2 ELLER 5/3, RG 1/8"

Serie 520

52000002

Ventil 5/2, RG 1/8", 24V AC

- Flow 600 l/min
- Effektoptag på 1,6W
- Ventil bredde 18 mm
- Enkelstående eller modulopbygget på subbase
- Enkelstående eller til subbase



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil egnet til styring af mindre cylindre op til 50 mm i diameter. Ventilerne kan monteres på en subbase eller bruges enkeltstående. Ventilen leveres komplet med spole og mikro-kabelstik til kabeldiameter 4-6 mm. Kabelstikket kan drejes 90° eller 180° for optimal ledningsføring.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	30 ms
Responstid ud	20 ms
Vægt	0,095 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	1,6 W
Gennemløb	4 mm
Spænding AC	24 V
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilslutning	1/8 BSP
Differenstryk max	8 bar
Differenstryk min	1,5 bar
Flowkoefficient	8,5
Max flow	600 l/min
Funktion 1	5/2

Funktion 2	Luftdifferentiale retur
Materiale ventilhus	Anodiseret aluminium
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Messing, Polyamid
Max tryk	8 bar
Montering	Ingen

