



PNEUMATISK MAGNETVENTIL TIL DE FLESTE FORMÅL, 3/2, 5/2 ELLER 5/3 FUNKTION, G 1/4"

Serie 551

G551A005MS

Ventil 3/2 NC, RG 1/4", monostabil



- Flow 860 l/min
- Temperaturområde -25 til +60 °C
- Levetid på op til 30 mio. omstyringer
- SIL-godkendelse på forespørsel
- Miljøbeskyttet

PRODUKTBESKRIVELSE

Emerson ASCO Serie 551 elstyrede ventiler med gevindtilslutning fås både med cylindrisk G-gevind eller med konisk NPT-gevind (for NPT-gevind kontakt os for et tilbud).

Serie 551 fås i forskellige designs. Den er tilgængelig i de fleste tilslutningsspændinger, med ATEX-certificeret spole til eksplosive miljøer samt lav-effekt pilotventil. Det er muligt at få huset i aluminium, SS316 stål eller lavtemperatur messing (-40 ° C). Alle el- og luftstyrede ventiler med aluminiumshus er miljøbeskyttede som standard. Det betyder, at de indre dele er helt isolerede mod væske, støv, ætsende stoffer mv. som kan være til stede i ventilens omgivelser. Selv afblæsning af returkammeret ledes gennem en indvendig kanal ind i afblæsningsportene. Som yderligere beskyttelse kan pilotluften også føres væk for at undgå forurening. Takket være miljøbeskyttelsen er serien 551 ideel til både beskidte og rene rum. Beskyttelsesklassen for alle modeller er IP65.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	11 ms
Responstid ud	14 ms
Vægt	0,43 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	0 W
Gennemløb	6 mm
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Godkendelser	IEC, TÜV
Materiale spole	Epoxy
Tilkoblingsport 1-2	G1/4
Tilkoblingsport 3	G1/4

Tilslutning	G1/4
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	2 bar
Flowkoefficient	12,5
Max flow	860 l/min
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Normalt lukket
Manuel drift	Ja
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale tætninger	NBR, PUR
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Aluminium, POM, Rustfrit stål
Max tryk	10 bar
Montering	Ingen

