

## LILLE LUFTSTYRET PNEUMATIKVENTIL, M5, G 1/8" ELLER G 1/4"

Serie 519, 520, 521

52000376

Ventil 3/2 NC, luft-diff

- Flow fra 175 til 1050 l/min
- Temperaturområde +5 till +50 C°
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase
- Kompakte ydre dimensioner
- Funktion 3/2-5/2-5/3



### PRODUKTBESKRIVELSE

Luftstyrede ventiler, der kan monteres enten frittstående eller på subbase.

### SPECIFIKATIONER

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Type ventil          | Luftstyret           |
| Vægt                 | 0,045 kg             |
| IP-klasse            | IP65                 |
| Gennemløb            | 4 mm                 |
| Styretryk max        | 8 bar                |
| Temperaturområde fra | 5 °C                 |
| Temperaturområde til | 50 °C                |
| Tilslutning luft     | M5                   |
| Tilslutning          | 1/8 BSP              |
| Differenstryk max    | 8 bar                |
| Differenstryk min    | 0 bar                |
| Flowkoefficient      | 8,5                  |
| Max flow             | 600 l/min            |
| Materiale hus        | Anodiseret aluminium |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Materiale indvendige dele | Messing, Polyamid |
| Max tryk                  | 8 bar             |
| Montering                 | Uafhængig         |
| Styretryk min             | 1,5 bar           |

