

## MANUELT STYRET PNEUMATIKVENTIL, 3/2- ELLER 5/2-FUNKTION, RG 1/8"

Serie 550

55000040

Ventil 3/2, RG 1/8", trykknop

- Trykknop, vippe, rulle eller stempel
- Kan panelmonteres
- Robust konstruktion med aluminiumshus
- Flow op til 200 l/min



### PRODUKTBESKRIVELSE

Velegnet til styring af mindre cylindre. Ventilen er lavet af aluminium, derfor er den også velegnet til lidt hårdere applikationer.

## SPECIFIKATIONER

Type ventil	Manuelt styret
Vægt	0,06 kg
IP-klasse	IP65
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	1/8 BSP
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Max flow	200 l/min
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Normalt lukket, Fjeder retur knap
Manuel drift	Nej
Materiale hus	Anodiseret aluminium

<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Materiale indvendige dele</b>	Aluminium, POM
<b>Max tryk</b>	10 bar
<b>Montering</b>	Ingen

