

## MANUELT STYRET PNEUMATIKVENTIL, 3/2- FUNKTION, RG 1/4"

Serie 551

55102088

Ventil 3/2, RG 1/4", vippekontakt

- Håndtag, trykknop, pedal eller rulle
- Robust udgave
- 0-10 bar
- Flow op till 860 l/min



### PRODUKTBESKRIVELSE

Egnet ventil til manuel styring af cylindre op til Ø100 mm. Kan bruges som NO ventil ved at forbinde tryk til port 3 og udlufte til port 1.

### SPECIFIKATIONER

Type ventil	Manuelt styret
Vægt	0,36 kg
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	1/4 BSP
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Max flow	860 l/min
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Låsbart håndtag, Normalt lukket
Manuel drift	Nej
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale tætninger	NBR, PUR
Materiale indvendige dele	Acetal, POM, Rustfrit stål, Stål, Zink
Max tryk	10 bar
Montering	Ingen

$\frac{3}{2}$  Kvarstående spök  $\frac{3}{2}$  Återfjädrande pedal  $\frac{3}{2}$  Kvarstående pedal  $\frac{3}{2}$  Återfjädrande pedal  $\frac{3}{2}$  Återfjädrande knapp  $\frac{3}{2}$  Knäpp-Drägerställning

