

MANUELLT STYRET PEUMATIKVENTIL, 5/2-ELLER 5/3-FUNKTION

Serie 551 & 552

55102092

Ventil 5/2, RG 1/4", vippekontakt

- Håndtag, trykknop, pedal eller rulle
- Robust konstruktion
- 5/2- eller 5/3-funktion
- Flow fra 860 til 1610 l/min



PRODUKTBESKRIVELSE

Ventil der er egnet til manuel styring af cylindre op til Ø100 mm.

SPECIFIKATIONER

Vægt	0,39 kg
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	1/4 BSP
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Max flow	860 l/min
Funktion 1	5/2
Funktion 2	Resterende pedal
Manuel drift	Nej
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale tætninger	NBR, PUR
Materiale indvendige dele	Acetal, POM, Rustfrit stål, Stål, Zink
Max tryk	10 bar
Montering	Ingen

5/2 Kwartblende
spijk

5/2 Aterfjdrande
spijk

5/2 Kwartblende
peddel

5/2 Aterfjdrande
peddel

5/2 Aterfjdrande
knapp

5/2 Knapp-
Draakfontein

