

PNEUMATIKVENTIL, ISO 1

Serie 581

581-R402003710

ISO-1, 2x 3/2 NC, 24VDC, DINB

- Flowkapacitet 1400 l/min
- Bredde 42mm
- Til montage på en Bundplade
- ISO 5599-1

**PRODUKTBESKRIVELSE**

ISO-ventiler har standard hulsikabelon til bundpladen afhængigt af størrelse. ISO-ventiler bruges til applikationer, hvor der er behov for høj flowskapacitet. Det er en såkaldt multifunktionsventil, hvilket betyder, at der er pakninger på toppen af ventilen, der er reversible, og derfor kan du vælge intern eller ekstern pilottilførsel på den samme ventil. ISO-ventilerne er tilgængelige for et stort udvalg af pilotventiler, og det er også muligt at få de fleste tilgængelige ATEX-klassificeringer.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	ISO-ventil
Arbejdstryk min	0 bar
Max arbejdsdruk	8 bar
Responstid ind	12 ms
Responstid ud	22 ms
Partikelstørrelse max	50 µm
Vægt	0,3 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	5 W
Olieniveau max	5 mg/m ³
Pilottilkobling	CNOMO30
Spænding DC	24 V
Standarder	ISO 1

Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	50 °C
Styring	Elektrisk
Elektrisk tilslutning	DIN B Industri
Funktion	3/2, 2 NC, Fjeder retur
Materiale tætninger	Nitril
Materiale ventil	Armeret polyamid
Medie	Lufttryk
Montering	Bundplade

