

SIKKERHEDSVENTIL 3/2-FUNKTION

Serie SV09

SV09-R412010949

Sikkerhedsventil, 3/2, G1/2", 24V DC

- Flowkapacitet 3 000 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C
- ISO 13849-1
- UL-, CSA-, CE-certifikat



PRODUKTBESKRIVELSE

Sikkerhedsventil fra Aventics, elektrisk styret, 3/2 NC-funktion med fjeder retur. Dobbelt pilotstyring uden elektrisk returstyring. Robust indbygget ventil med pålidelig funktion, opnår PI.e ifølge ISO 13849-1. Certificate UL (Underwriters Laboratories), CSA (Canadian Standards Association), CE-overensstemmelseserklæring. Fås med trykafbryder til en trykstyret sikkerhedsfunktion. Serie SV07: G1 / 4 "-G3 / 8", maksimal flowkapacitet 2.000 l / min. Serie SV09: G1 / 2 ", maksimal flowkapacitet 3.000 l / min.

SPECIFIKATIONER

Flow-kapacitet	3000 l/min
Tilslutning luft	G1/2
Godkendelser	CE, CSA
Arbejdstryk min	2 bar
Max arbejdstryk	8 bar
Responstid ind	27 ms
Responstid ud	42 ms
Spænding DC	24 V
Vægt	2,6 kg

Effektforbrug	6 W
Olieniveau max	1 mg/m ³
Pilottilkobling	CNOMO30
Standarder	ISO 13849-1

Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Materiale body	Aluminium
Styring	Elektrisk
Elektrisk tilslutning	DIN A
Udstødningstilslutning	G1/2"
Funktion	3/2, Normalt lukket
IP-klasse	IP65
Materiale tætninger	NBR
Medie	Luftryk
Montering	Uafhængig
Partikelstørrelse max	40 µm

