



SIKKERHEDSVENTIL 3/2-FUNKTION

Serie SV07

SV07-R412010941

Sikkerhedsventil, 3/2, G1/4", 24V DC

- Flowkapacitet 2 000 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C
- ISO 13849-1
- UL-, CSA-, CE-certifikat



PRODUKTBESKRIVELSE

Sikkerhedsventil fra Aventics, elektrisk styret, 3/2 NC-funktion med fjeder retur. Dobbelt pilotstyring uden elektrisk returstyring. Robust indbygget ventil med pålidelig funktion, opnår PL.e ifølge ISO 13849-1. Certificate UL (Underwriters Laboratories), CSA (Canadian Standards Association), CE-overensstemmelseserklæring. Fås med trykafbryder til en trykstyret sikkerhedsfunktion. Serie SV07: G1 / 4 "-G3 / 8", maksimal flowkapacitet 2.000 l / min. Serie SV09: G1 / 2 ", maksimal flowkapacitet 3.000 l / min.

SPECIFIKATIONER

Flow-kapacitet	1200 l/min
Tilslutning luft	G1/4
Godkendelser	CE, CSA
Arbejdstryk min	2 bar
Max arbejdstryk	8 bar
Responstid ind	25 ms
Responstid ud	15 ms
Spænding DC	24 V
Vægt	2,3 kg
Effektforbrug	6 W
Olieniveau max	1 mg/m ³
Pilottilkobling	CNOMO30
Standarder	ISO 13849-1

Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Materiale body	Aluminium
Styring	Elektrisk
Elektrisk tilslutning	DIN A
Udstødningstilslutning	G1/2"
Funktion	3/2, Normalt lukket
IP-klasse	IP65
Materiale tætninger	NBR
Medie	Lufttryk
Montering	Uafhængig
Partikelstørrelse max	40 µm

