

## VENTIL TIL VENTILØ AV03

Serie AV03

AV03-R422102430

Ventil 2X3/2, NC/NC, 300 l/min, 24V DC

- Spool ventiler
- Flow op til 300 l/min med AV05
- Meget hurtig omstilling - 8 ms!
- Strømforsbrug 0,55W
- AES styreelektronik



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ventilerne i serie AV er monteret på en subbase, der også forsyner ventilerne med 24V DC via et elektrisk interface. Ventilerne kan klare op til 300 l/min.

Ventilerne i serie AV03 kan tåle vakuum til 10 bar tryk.

Ventilerne kan fås med som 2x2/2, 2x3/2, 5/2 eller 5/3. Igennem subbasen forsynes ventilen med luft på port 1 og har fælles afblæsning på port 3 og 5. Port 2 og 4 er placeret som standard til siden.

Med 2x2/2 og 2x3/2 fås to ventiler i en. Ventilerne styres individuelt.

### SPECIFIKATIONER

<b>Flow-kapacitet</b>	300 l/min
<b>Arbejdstryk min</b>	-0,9 bar
<b>Max arbejdstryk</b>	10 bar
<b>Responstid ind</b>	20 ms
<b>Responstid ud</b>	16 ms
<b>Partikelstørrelse max</b>	40 µm
<b>Vægt</b>	0,05 kg
<b>IP-klasse</b>	IP65