

VENTIL HYGIEJNISK DESIGN

Serie CL

CL03-0820055101

Ventil 2X3/2, NC/NC, 850 l/min, 24V DC

- 2X3/2, 5/2 eller 5/3 ventiler
- Spool ventiler
- -0,9 til 10 bar
- Omstillingstid 25 ms
- LED-status indikation



PRODUKTBESKRIVELSE

Ventilerne i serie CL03 er monteret på en subbase, der også forsyner ventilerne med 24V DC via et elektrisk interface. Ventilerne kan klare op til 1100 l/min.

Ventilerne i serie CL03 kan tåle vakuum til 10 bars tryk.

Ventilerne kan fås med som 2x3/2, 5/2 eller 5/3. Igennem subbasen forsynes ventilen med luft på port 1 og har fælles afblæsning på port 3 og 5. Port 2 og 4 er placeret under ventilen.

Med 2x2/2 og 2x3/2 fås to ventiler i en. Ventilerne styres individuelt.

Ventilerne er leveret med et cover som kan sikre optil tæthedsklasse IP69K.

SPECIFIKATIONER

Flow-kapacitet	850 l/min
Arbejdstryk min	-0,9 bar
Max arbejdstryk	10 bar
Responstid ind	16 ms
Responstid ud	25 ms
Partikelstørrelse max	40 µm
Vægt	0,082 kg
IP-klasse	IP69K