

VENTIL TIL HØJT FLOW

Serie HF02-LG

HF02-0820056101

Ventil 2X3/2, NC/NC, 1400 l/min, 24V DC

- 2X3/2, 5/2 eller 5/3 ventiler
- -0,9 til 10 bar
- LED-status indikation
- Omstillingstid 33 ms
- Spool ventiler



PRODUKTBESKRIVELSE

Ventilerne i serie HF er monteret på en subbase, der også forsyner ventilerne med 24V DC via et elektrisk interface. Ventilerne kan klare op til 1400 l/min.

Ventilerne i serie HF kan tåle vakuum til 10 bars tryk.

Ventilerne kan fås med som 2x3/2, 5/2 eller 5/3. Igennem subbasen forsynes ventilen med luft på port 1 og har fælles afblæsning på port 3 og 5. Port 2 og 4 er placeret som standard til siden.

Med 2x2/2 og 2x3/2 fås to ventiler i en. Ventilerne styres individuelt.

SPECIFIKATIONER

Flow-kapacitet	1400 l/min
Arbejdstryk min	-0,9 bar
Max arbejdstryk	10 bar
Responstid ind	22 ms
Responstid ud	30 ms
Partikelstørrelse max	40 µm
Vægt	0,144 kg
IP-klasse	IP65