

PNEUMATIKVENTIL

Serie TC

TC08-0820060101

Ventil, 5/2 luftretur, 1/8", 24VDC, DINC

- Tilslutningsdimension G1/8", G1/4"
- Flowkapacitet 800 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C
- Ventilhus i Polyamid
- Funktion 2x3/2, 5/2, 5/3



PRODUKTBESKRIVELSE

Pneumatikventil Serie TC er en plastisk glideventil, der på trods af sin kompakte konstruktion opretholder et højt flow, hvilket gør den til et fremragende alternativ til automations- og emballeringsindustrien.

Fås med 1/8 "og 1/4" gevindforbindelse og kan vælges med 8 mm DIN C eller M8 elektrisk forbindelse.

Solgt som fristående enheder fra vores lager i Tranås, eller vi kan hjælpe dig med at udvikle en formonteret blokløsning fra Aventics, der er bygget efter dine behov.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Flow-kapacitet	800 l/min
Arbejdstryk min	2 bar
Max arbejdstryk	10 bar
Responstid ind	14 ms
Responstid ud	18 ms
Partikelstørrelse max	5 µm
Vægt	0,14 kg
IP-klasse	IP65

Effektforbrug	2 W
Olieniveau max	5 mg/m ³
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C

Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	1/8 BSP
Styring	Elektrisk
Elektrisk tilslutning	DIN C
Funktion	5/2, Fjeder retur
Materiale tætninger	Polyurethan
Materiale ventil	Polyamid
Materiale endestykke	Polyamid
Medie	Luftryk