

## DIN FORM C VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN C" / "DIN C industriel"  
tilslutning

19207N62  
DIN C stik (9,4mm) PG7, 2p+jord, 0-250V

- Med eller uden LED og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus
- Drejbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650-C Industri/-C)

**molex**  
one company » a world of innovation



### PRODUKTBEKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede standardprogram kan de specialfremstille stort set alt. DIN C stikket kaldes også microstik og bruges typisk til meget små ventiler.

### SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	Intet kredsløb
Driftsspænding	250 V AC/300 V DC
Farve hus	Sort
Farve lysdiode	Nej
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	6 mm
Kabeldiameter min	4 mm
Kabelgennemføring	PG7
Konstruktion	DIN C micro 9,4 mm
Ledertværsnit max	0,75 mm <sup>2</sup>
LED-indikering	Nej
Manufacturer Part No	1210230438
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR

<b>Skruestørrelse</b>	M3x25
<b>Strøm maks</b>	10 A
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	90 °C

