

83 123

Mikroswitche

83123023

Mikroswitch CO 5A 250VAC



- IP66
- Ekstremt kompakte mål
- Leveres komplet med kabel og fastgørelsesplade

PRODUKTBESKRIVELSE

Med over 60 års erfaring inden for snap-action-teknologi tilbyder Crouzet et komplet udvalg af mikroswitche til de meget krævende markeder. Det omfattende valg består af standard eller tilpassede Sub-subminiature, Subminiature, Miniature og Special mikroswitches, der alle er i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder. Mikroswitchene er kendetegnede ved et stort udvalg af brydeevner fra 1 mA til 25 A, magnetiske udblæsningsversioner til High DC ratings, forseglede modeller, positive pause versioner, en lang række driftstemperaturer, modeller til eksplosiv atmosfære, lang levetid og forskellige aktuatorer, kontaktmaterialer og fastgørelsesmidler.

SPECIFIKATIONER

Allowable Operating Force Max	30 N
Contact Gap	0,5 mm
IP-klasse	IP66, IP67, IP69
Kabellængde	5000 mm
Kontakt type	Vekslende kontakt
Max hysteres	0,2 mm
Operating Force Complete My	8 N
Operating Force Max	7,5 N
Over Movement My	0,25 mm
Rated current at 250 V AC	5 A
Return Movement Force Min	1,5 N
Spænding AC max	250 V
Switching Point	11,4 ±0,4 mm
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	85 °C
Thermal current at 250 V AC	12 A

Single break snap-action switch
Changeover - SPDT (form C)

Normally closed - SP

Normally open - SPS

Technical drawing of the 1000 Series Hydraulic Cylinder showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Total height: 12.3
- Height to centerline: 10.3
- Height to base: 1
- Port diameter: $\varnothing 12$

Side View Dimensions:

- Total width: 71
- Width to centerline: 49
- Width to base: 16
- Height to centerline: 26
- Height to base: 20
- Height to mounting flange: 6
- Mounting flange diameter: 500
- Mounting flange thickness: 24

1 2 hole Ø3.2

Single break snap-action switch
Change-over - SPOT (form C)

Normally closed - 1

Normally open - SPS