PDF af favoritter

SIKKERHEDSRADAR

S202A-MV

S202A-MV
Radar presence sensing 48m3



- Tilstedeværelseskontrol, op til 48 m³
- Konfiguration med kun 3 parametre
- SIL 2, Pld

PRODUKTBESKRIVELSE

Den NYE S202A-MV-sensor er specielt udviklet til tilstedeværelsesdetektering.

Den er meget pålidelig, ekstremt nem at konfigurere (kun 3 parametre kræves)

og giver maksimal operatørsikkerhed, samtidig med at den forbedrer produktiviteten markant.

• Bevægelses- og scenarieanalyse.

• Kommunikation via CAN-bus til styreenheden af bevægelsesdetekteringssignalet.

• Fejlrapportering og kommunikation af diagnostiske oplysninger via CAN-bus til styreenheden.

SPECIFIKATIONER

Strømforbrug	2,6 W

Detektionsmetode	Millimeter vågor V-band: 60 GHz
Sikkerhedsfelt max	4 m

Datakommunikation	CAN buss

Materiale hus	Polyamid, Aluminium
IP-klasse	IP67
Tilslutning	2xM12 5-polet stik
Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C

PL	d
SIL	2
Safety category	3
Levetid	20 år











