

## ZTD MAX -1/+1 BAR 150°C

Fødevarer-/ Pharma tankdæksler



ZTD301104T

Trykdæksel ND1000 -1/+1 Bar +150°C M.PED



- +1/-1 bar -10°C/ +150°C
- Produktberørte dele: 1.4404
- Ikke produktberørte dele 1.4301
- Silikone O-ring pakning - Standard Andre pakninger.:  
EPDM - FKM - PFA/Silikone - FEP/Silikone - FEP/EPDM -  
FEP/FKM iht. tilbud"
- Med hængsel og greb

### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø fører et bredt sortiment af trykdæksler fra Zimmerlin.

OEM's tankdæksler er af høj kvalitet, der giver hurtig, nem og bekvem adgang til Deres procesanlæg.

Tankdækslerne opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideale løsning inde for Food, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer. Alle vores dæksler fås med en bred vifte af overflader, paknings materialer, NA-Connection og skueglas mv. Ligeledes tilbyder vi også kundespecifikke løsninger. Vores producent kan levere produkter med : PED-Certifikat, ASME Certifikat, 3-A Sanitær standard, SELO-Erklæring, EHEDG-Certifikat, GOST-R Certifikat og ATEX-Erklæring o.lig. på mange af produkterne.

Som udgangspunkt er ingen opgave for speciel eller kompliceret til at kunne leveres.

- -1 /+1 bar Max -10°C/+150°C
- Produktberørte dele: 1.4404
- Ikke produktberørte dele 1.4301
- Pakning i O-ring
- Pakningskvaliteter: Standard er Silikone o-ring
- Med hængsel og greb
- Kunststof stjernegreb med messing gevindbøsning
- Med godkendelse iht. PED
- 3.1 Certifikat
- Finish: Ubehandlet, glasblæst
- Finish fra DN600: Ubehandlet, bejdset

Alternativ:


- Andre materialekvaliteter: 1.4571, 1.4435, BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429 m.fl.
- Andre pakningsmaterialer: EPDM, FKM(Viton) , FEP/Silikone, FEP/EPDM, FEP/FKM eller PFA/Silikone.
- Pakning kan også fås i P-Profil, Silikone med FDA og EPDM uden FDA.
- Forskellige typer tilbehør

Ved ordre specificer venligst:


- ZTD+Størrelse
- Materiale
- Temperatur
- Tryk
- Pakningskvalitet
- Overfladekvalitet
- Design-/Type Godkendelse
- Evt. sideværts montering(for montage af styrekile)
- Anden tilbehør mv. (Se: Tilbehør til tankdæksler) eller kontakt OEM A/S

# SPECIFIKATIONER

<b>Antal bolte</b>	10 pc
<b>Certifikater</b>	PED - 3.1 EN10204 - FDA
<b>Design Norm</b>	AD-2000 Merkblatt
<b>Diameter indre</b>	1003 mm
<b>Diameter ydre</b>	1023 mm
<b>Dimension K</b>	10 mm
<b>Dimension S</b>	4 mm
<b>Materialekvalitet</b>	1.4404 / 1.4301
<b>Overfladeruhed</b>	Ubehandlet - Glasblæst
<b>Pakning</b>	Silikone
<b>Temperaturområde</b>	-10°C/+150°C
<b>Trykdirektivet</b>	PED
<b>Vægt</b>	86 kg
<b>Vakuum</b>	-1 bar



DN	Ø1	K	S
100	1113	6	3
150	1653	6	3
200	2113	6	3
250	2613	6	3
300	3113	6	3
350	3613	6	3
400	4113	6	3
450	4613	6	3
500	5113	6	3
600	6113	6	3
700	7073	8	3
800	8073	8	3
900	9073	8	4
1000	10033	10	4



DN	Ø1	K	S
100	1113	6	3
150	1653	6	3
200	2113	6	3
250	2613	6	3
300	3113	6	3
350	3613	6	3
400	4113	6	3
450	4613	6	3
500	5113	6	3
600	6113	6	3
700	7073	8	3
800	8073	8	3
900	9073	8	4
1000	10033	10	4