

KAPACITANS MANOMETER

BICMC

Brooks instruments kapacitans manometer. Model CMC

- Fås i Kompakt størrelse
- Max Temperatur: 160°C
- Max Tryk: 1000 Torr
- Fås både som opvarmet og ikke opvarmet
- Digital Kommunikation: DeviceNet - RS485



PRODUKTBESKRIVELSE

Ideel til brug i Semicindutor fabrikation, tynd coating processer - glas, web og optical coatings, frysetøring af materialer og til high-tech coatings til medicinal industrien. kapacitans manometrene fra Brooks kan bruges i et stort tryk spænd helt ned fra 0,1 Torr op til 1000 Torr, de har en høj nøjagtighed fra 0,15 % af aflæsningen til 0,50 % af aflæsningen. Kan måle i temperature op til 160°C og kan tilsluttes enten via analog kommunikation 0-10 Vdc eller digitalt via DeviceNet eller RS485. Fås i 2 forskellige størrelser, en lille compact også en "large".

SPECIFIKATIONER

Analog output	0 - 10 Vdc
Certifikater	RoHs, REACH
Elektrisk tilslutning	15-Pin SUB-D, 9-Pin SUB-D, 5-Pin terminal strip
Medietemperatur fra	0 °C
Medietemperatur til	80 °C
Nøjagtighed	± 0.25% af aflæsning
Responstid	0.2 sec
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	1/2" tube, KF10, KF16, KF25, 8VCR F, 4VCR M, 1/4" tube, 4VCR F
Trykområde max	1,3 bar