

PROPORTIONALVENTIL 3/8"

Serie 202, POSIFLOW

SCE202A023VS3

Proportionalventil 2/2 NC RG 3/8" 24V DC

- Strømløs lukket
- Stort flow
- Arbejdstryk 0 til 4 bar
- Hus i messing eller rustfrit stål



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	4 bar
Differenstryk min	0 bar
Differenstryk vakuum max	1 bar
Effektforbrug	8 W
Flowkoefficient	0,24
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<2%
Gennemløb	3,2 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale tætninger	FPM

Materiale ventilhus	Messing
Max flow	4 l/min
Max tryk	35 bar
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	90 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Vægt	0,5 kg
Viskositet max	21 cSt

