

PROPORTIONALVENTIL TIL VAND OG OLIE

Serie 203, Posiflow

SCG203B001S3
Proportionalventil 2/2 NC RG 3/8" 24VDC

- Designet til væsker og olier
- Lydløs lukning og indbygget anti-waterhammer system
- Arbejdstryk 0,3 til 10 bar
- Højt flow
- 3/8"-1/2", normalt lukket



ASCO™

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 203 "Posiflow" er en proportionalventil, som er specielt designet til vand og olie applikationer. Designet sørger for en helt lydløs lukning og har samtidig et anti-waterhammer system indbygget, således at systemet ikke ødelægges i tilfælde af lokale overtryk.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0,3 bar
Effektforbrug	8 W
Flowkoefficient	2,1
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<2 %
Gennemløb	12,5 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale membran	NBR
Materiale sædetætning	FPM
Materiale spole	Epoxy

Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	35 l/min
Max tryk	15 bar
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	90 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Vægt	0,65 kg
Viskositet max	40 cSt

