

PROPORTIONALVENTIL TIL TRYKREGULERING, 1/8", 1/4" ELLER 3/8"

Serie 608/609 Sentronic D

608030111

Proportionalventil RG 1/8", 0-3 bar

- Direkte virkende
- Hurtig og nøjagtig trykregulering
- Enkel optimering af reguleringsparametre
- Digitalt display viser trykket



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics Sentronic^D er en elektrisk styret trykregulator. Den direkte aktiverede spole giver nøjagtig styring, kort reaktionstid og minimal stabiliseringstid. Hvis en optimering af ventilkarakteristikken er nødvendig, udføres dette nemt vha. pc for optimal indstilling af regulatoren for hver enkelt applikation. Alle ventilreguleringsparametre kan justeres ved hjælp af DaS-softwaren. Den omfatter også en oscilloskopfunktion der bla. viser tilbageføring og indstillingsværdier, så vel som testfunktioner med simulering af stigende eller trinvis styresignaler. Indstillingsværdierne kan gemmes som en fil til f.eks. dokumentering af et projekt. Denne fil kan også anvendes til hurtig programmering af flere ventiler der kræver samme indstillinger.

Til applikationer som kræver meget nøjagtig regulering findes Sentronic Plus eller Sentronic HD.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	21 W
Flowkoefficient	0,25
Gennemløb	4 mm
IP-klasse	IP65
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	POM
Materiale tætninger	FPM, NBR
Max belastning	850 mA
Max flow	470 l/min
Max tryk	6 bar
Medietemperatur fra	0 °C

