

PROPORTIONALVENTIL TIL FLOWREGULERING, 1/4", 3/8" ELLER 1/2"

Serie 607, Flowtronic D

60701073

Proportionalventil RG 1/4", 5-50 l/min

- Direkte aktiveret
- Hurtig og nøjagtig flowregulering
- Enkel optimering af reguleringsparametre
- Lysdiodedisplay



PRODUKTBESKRIVELSE

Med Flowtronic^D kan man regulere så der opnås et ønsket flow. Ventilens konstruktion gør at den meget hurtigt og præcist kan regulere fuldstændig upåvirket af udefrakommende faktorer/forstyrrelser. Den er derfor specielt velegnet til dynamiske systemer med høje krav til flowstyring.

Reguleringsparametrene kan nemt justeres via en pc, hvilket giver mulighed for at indstille regulatoren optimalt for hver enkelt applikation. Flowtronic^D kan også anvendes uden software og den indstilles da ved hjælp af trykknapperne på regulatorens panel.

Fås med eller uden display.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	30 W
Gennemløb	2 mm
IP-klasse	IP65
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Aluminium, Messing, Rustfrit stål
Materiale tætninger	NBR
Max belastning	1250 mA
Max flow	50 l/min
Max tryk	8 bar
Medietemperatur fra	0 °C
Medietemperatur til	50 °C

