



HURTIGUDLUFTNING/ SOFT STARTVENTIL

Serie 652

G652A4S92GA0000

Soft start-ventil, 2/2-funktion, RG 1/4"

- Pilotstyret funktionsventil
- Fra 1/4" till 1/2"-tilslutning
- Som standard med integreret manometer
- Pilotventilt med tilhørende spole bestilles separat
- 2/2- og 3/2-funktion



PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigudluftning/ soft startventilen bruges til hurtig udluftning af trykluftsystemet nedstrøms, og genstart derefter trykket i systemet gradvist. Med denne enhed installeret i systemet kan de europæiske maskindirektiver opnås.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	16 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	2/2, Softstart
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale sæde	PTFE
Materiale sædetætning	NBR
Materiale tætninger	NBR
Max flow	2100 l/min
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	50 °C
Montering	Blok montage, Uafhængig

Styretryk max	10 bar
Styretryk min	2,75 bar
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/4
Vægt	0,661 kg

