

## TRYKREGULATOR

Serie 653

G653AR005GA00D0

- Tilslutning 3/4" til 1"
- Bredde 90 mm
- Max. flow 11500 l/min
- Temperaturområde -20 til +50°C
- Integreret manometer som standard



### PRODUKTBESKRIVELSE

## SPECIFIKATIONER

<b>Forsyningstryk max</b>	16 bar
<b>Forsyningstryk min.</b>	0 bar
<b>Funktion</b>	Trykregulator
<b>Hysterese</b>	0,4 bar
<b>Manometer</b>	Ja
<b>Materiale fjeder</b>	Rustfrit stål
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale indvendige dele</b>	Messing, PA
<b>Materiale kapsling</b>	PA
<b>Materiale møtrik</b>	PA
<b>Materiale sæde</b>	NBR
<b>Materiale skrue</b>	PA
<b>Materiale tætninger</b>	NBR
<b>Max flow</b>	10000 l/min
<b>Medietemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Medietemperatur til</b>	50 °C
<b>Montering</b>	Panelmontering, Uafhængig

<b>Reguleringsområde max</b>	3 bar
<b>Reguleringsområde min</b>	0,2 bar
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Tilslutning</b>	G3/4
<b>Vægt</b>	1,102 kg