

TRYKREGULATOR

Serie AS1

AS1-R412014627
Regulator, 0,2-4 Bar, G1/4"

- Tilslutningsdimension 1/4"
- Bredde 43mm
- Flowkapacitet 1000 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C
- Integreret manometer som standard



PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Ved justering skal man trække drejeknappen opad, inden det kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal man trykke på drejeknappen, der derefter låses i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændrer sig utilsigtet.

SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	0,2 bar
Flow-kapacitet	1000 l/min
Funktion	Trykregulator
Manometer	Ja
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsdruk	12 bar
Medie	Lufttryk
Reguleringsområde max	4 bar
Reguleringsområde min	0,2 bar
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	G1/4
Vægt	0,209 kg

