

## PARTIKELFILTER AS1

Serie AS1

AS1-R412014600

Filter, 5µm, G1/4", semiaut åben

- Tilslutningsdimension 1/4"
- Bredde 43mm
- Filterelement 5µm
- Flowkapacitet 1000 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Partikelfilteret anvendes til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer, f.eks. støvpartikler og kondensvand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenterne. Filteret bruges ofte i kombination med andre komponenter til luftbehandling.

### SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	1,5 bar
Dræntilslutning	G1/8"
Filterelement	5 µm
Flow-kapacitet	1000 l/min
Funktion	Partikelfilter
Manometer	Nej
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsstryk	12 bar
Medie	Luftryk
Skålvolumen	16 cm <sup>3</sup>
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	G1/4

Vægt

0,166 kg

