

## STANDARD FILTER

Serie AS1

AS1-R412014607

Filter, 0,3µm, G1/4", semiaut åben

- Tilslutningsdimension 1/4"
- Bredde 43mm
- Filterelement 0,3 og 0,01µm
- Flowkapacitet 350 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Filtret bruges til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer, f.eks. støvpartikler og kondensvand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenterne. Filtret bruges ofte i kombination med andre komponenter til luftbehandling.

## SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	1,5 bar
Dræntilslutning	G1/8"
Filterelement	0,3 µm
Flow-kapacitet	350 l/min
Funktion	Partikelfilter
Manometer	Nej
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsdruk	12 bar
Medie	Luftryk
Skålvolumen	12 cm <sup>3</sup>
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	G1/4

Vægt

0,177 kg

