

AKTIVT KULFILTER

Serie AS1

AS1-R412014621
Aktivt kulfilter, G1/4"

- Tilslutningsdimension 1/4"
- Bredde 43mm
- Flowkapacitet 350 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Filteret anvendes til at fjerne faste og flydende forurenende stoffer, f.eks. støvpartikler og kondensvand i trykluft. God filtrering forhindrer funktionsfejl og minimerer slid på komponenterne. Filteret anvendes ofte i kombination med andre komponenter til luftbehandling. Et absorberende filter (aktivt kulfilter) fjerner uønsket lugt og kulbrinte dampe.

SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	1,5 bar
Dræntilslutning	G1/8"
Flow-kapacitet	350 l/min
Funktion	Partikelfilter
Manometer	Nej
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdstryk	12 bar
Medie	Lufttryk
Skålvolumen	12 cm ³
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	G1/4

Vægt

0,177 kg

