

## TRYKMÅLER TIL DAMP MILJØ ELS

Anvendelig i damp miljø op til 40 bar (600 psi) og 205°C (400°F)

ELS055010041111A0

ELS trykmåler i dampmiljø -1..2 bar TC1½

- Overholder 3-A standard 74
- Sensormaterialer og aktiveringsfyldning er FDA-kompatible
- Hygiejnisk montage med 1½" Tri-Clamp
- Sterilisation med damp på stedet (sip)
- Resistent over for trykstød og vibrationsmodstand



### PRODUKTBESKRIVELSE

Pålidelig mod ekstreme procestemperaturer på op til 205°C(400°F). Højtemperurstabiliseret membran i rustfrit stål  
 Forlænget spindel, specialbygget til at isolere måleren fra intense procestemperaturer og beskytte alle interne komponenter mod varmeskader.  
 Selvbeskyttelse af enheden via fuldsvejst kabinet i rustfrit stål for korrosions-, stød- og vibrationsmodstand hvilket garanterer en forlænget levetid og varige nøjagtige, stabile trækfæsninger  
 Adapter bestilles særskilt: Adapter Tri-Clamp 1½" til NPT 3/8" varenummer 41286A0005

### SPECIFIKATIONER

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Arbejdsområde</b>       | -1....2 bar   |
| <b>Medietemperatur fra</b> | -29 °C        |
| <b>Medietemperatur til</b> | 205 °C        |
| <b>Nøjagtighed</b>         | +/- 0,5%      |
| <b>Procestilslutning</b>   | Tri-clamp 1½" |
| <b>Sensor materiale</b>    | Rustfrit stål |