

## DRIFTTIDSMÅLERE TIL FRONTMONTERING

Til frontmontering

BW4018-2450  
Drifttidsmåler front 24V AC 50 Hz

- Elektromekanisk
- Små indkapslingsmål
- Beskyttelsesklasse IP50

**müller**  
switching controlling counting



### PRODUKTBESKRIVELSE

Den elektromekaniske timer starter omgående nedtælling, når der tilsluttes forsyningsspænding. Når forsyningsspændingen udkobles, bibeholdes den aktuelle tid i afbrydelsesperioden. Anvendes f.eks. i solarier og til varmepumper.

## SPECIFIKATIONER

<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Bredde</b>	48 mm
<b>Dybde</b>	38 mm
<b>Effektforbrug</b>	0,15 W
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V
<b>Frekvens</b>	50 Hz
<b>Godkendelser</b>	CE
<b>Højde</b>	48 mm
<b>IP-klasse</b>	IP50
<b>Materiale</b>	Selvslukkende termoplast
<b>Montering</b>	Frontmontering
<b>Panelmounting</b>	45 x 45 mm / halkaisija 50,5 mm
<b>Tegnhøjde</b>	4,4 mm

Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	55 °C
Tidsinterval	0,01-99 999h
Vægt	50 g

