

DRIFTTIDSMÅLERE TIL FRONTMONTERING

Til frontmontering

BG3018-1248
Drifttidsmåler front 12-48V DC

- Elektromekanisk
- Små indkapslingsmål
- Beskyttelsesklasse IP50

müller
switching controlling counting



PRODUKTBESKRIVELSE

Den elektromekaniske timer starter omgående nedtælling, når der tilsluttes forsyningsspænding. Når forsyningsspændingen udkobles, bibeholdes den aktuelle tid i afbrydelsesperioden. Anvendes f.eks. i solarier og til varmepumper.

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Beskyttelsesklasse | II |
| Bredde | 53 mm |
| Dybde | 63 mm |
| Effektforbrug | 0,11 W |
| Godkendelser | CE |
| Højde | 26 mm |
| IP-klasse | IP65 |
| Materiale | Selvslukkende termoplast |
| Montering | Frontmontering |
| Panelmounting | 25 x 50 mm |
| Spænding DC max | 48 V |
| Spænding DC min | 12 V |
| Tegnhøjde | 4,4 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Temperaturområde fra | -10 °C |
| Temperaturområde til | 50 °C |
| Tidsinterval | 0,1-99 999h |

