

## DRIFTTIDSMÅLERE FOR DIN-SKINNE MONTERING

BG7018-1248

Drifttidsmåler DIN 17,5 mm 12-48V DC

**müller**  
switching controlling counting

- Elektromekanisk
- Passer i skab med DIN-skinne
- Vægmontering
- Beskyttelsesklasse IP50



### PRODUKTBESKRIVELSE

Den elektromekaniske timer starter omgående nedtælling, når der tilsluttes forsyningsspænding. Når forsyningsspændingen udkobles, bibeholdes den aktuelle tid i afbrydelsesperioden. Anvendes f.eks. i solarier og til varmepumper.

### SPECIFIKATIONER

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Beskyttelsesklasse</b>   | II                       |
| <b>Bredde</b>               | 17,5 mm                  |
| <b>Dybde</b>                | 61,5 mm                  |
| <b>Effektforbrug</b>        | 0,15 W                   |
| <b>Godkendelser</b>         | CE                       |
| <b>Højde</b>                | 45 mm                    |
| <b>IP-klasse</b>            | IP50                     |
| <b>Materiale</b>            | Selvslukkende termoplast |
| <b>Montering</b>            | DIN-skinne               |
| <b>Panelmounting</b>        | 17,5 x 45 mm DIN         |
| <b>Spænding DC max</b>      | 48 V                     |
| <b>Spænding DC min</b>      | 12 V                     |
| <b>Tegnhøjde</b>            | 2,6 mm                   |
| <b>Temperaturområde fra</b> | -10 °C                   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperaturområde til | 50 °C       |
| Tidsinterval         | 0,1-99 999h |
| Vægt                 | 64 g        |

