

PA02 - LUKKEDE MÆRKER (POSE)

Poser á 5x200 stk.

PA02801/6

PA02/3 lukket Grå/sort200 stk/pose (6)

- Ledningsdiameter 1,3-3,0 mm
- Ledningstværsnit 0,2 mm² til 1,5 mm²
- Forskellige farvekoder
- Driftstemperatur: fra -30 °C til +60 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

PA-02 er en lukket markør designet til at kunne monteres **før** ledninger forbindes eller termineres. Markøren er fremstillet i PVC og har en unik fjederbælgprofil, som gør, at ét mærke kan dække et bredt spektrum af kabeldiametre.

Den lukkede konstruktion sikrer permanens og fastholdelse – mærket sidder fast uden at glide – hvor vridningsbeskyttelse (vinkelklip) modvirker rotation og sikrer, at tegn i en rækkefølge forbliver justerede i forhold til hinanden.

Tekniske specifikationer (for PA-02):

- Kabeltværsnit: fra **0,2 mm² til 1,5 mm²**
- Kabeldiameter: **mellem 1,3 mm og 3,0 mm**
- Driftstemperatur: **fra -30 °C til +60 °C**
- Materiale: **PVC (brandhæmmende egenskaber)**

SPECIFIKATIONER

Antal af hvert tegn	1 pc
Antal rækker	1 pc
Bredde	3,5 mm
Diameter max	3 mm
Diameter min	1,3 mm
Farve print	Sort
Farve profil	Grå
Højde	3,6 mm
Længde	3 mm
Ledertværsnit max	1,5 mm ²
Ledertværsnit min	0,2 mm ²

Materiale	PVC
Pakningsstørrelse	200 pc
Pakningstype	Pose
Teksthøjde	2,6 mm

