

SIGNALKONVERTER FOR SPÆNDING 0-300V AC / DC

750927

Sign. Conv. 0-300VAC/DC ut: Std.sign



- 6,2 mm bred
- Indgang 0-300V AC / DC
- Udgang 0-10 V / 0-20mA / 4-20mA
- 24 V DC driftspænding




PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Linearitetsfejl	0,1 % FSR
Temperaturkoefficient	<150 ppm/° K FSR
Lastimpedans strøm	Max. 400 Ω
Lastimpedans spænding	Min. 1 kΩ
Højde	105,5 mm
Bredde	6,2 mm
Dybde	90 mm
IP-klasse	IP20
Vægt	40 g
Tilslutningstværsnit min	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit maks	1,5 mm ²
Styrespænding	24 V DC
Styrespænding DC max	30 V
Styrespænding DC min	16,8 V
Isolationsspænding ind / ud	2500 V

Effektforbrug	13 mA
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Godkendelser	CE, cULus, RoHS

● → Switch On		S1			
Input	Output	1	2	3	4
0-300V	0-10V				
0-300V	0-20mA	●			
0-300V	4-20mA		●		



● → Switch On		S1			
Input	Output	1	2	3	4
0-300V	0-10V				
0-300V	0-20mA	●			
0-300V	4-20mA		●		

