



QUADRO PROFIL

3100.6000

Edge profil 18 mm rund, EPDM

- Til indbygning i kundens profil
- Fås i diameter 18 mm og 22 mm
- 100% følsomhed
- Til opgradering af trykluftsystemer



PRODUKTBESKRIVELSE

Gelbau's Quadro profil er tilpasset til at gøre døre på busser og tog mere sikre. Installér listen ved at presse den ind i det runde hulrum. Når listen er installeret på den måde, kan den fungere ved temperaturer mellem -40 °C til +80 °C. De elektrisk ledende lag er udviklet til optimal følsomhed, dvs. at listen reagerer selv hvis man f.eks. får sin jakke i klemme i døren. Klemlisten er også velegnet til opgradering af trykluftsystemer.

Klemmelisterne tilsluttes til en af Gelbau's styreenheder.

Applikationseksempel

- Døre på busser og baner
- Motordrevne døre


Fordele

- Let installation
- Konfigureret fra fabrikken
- Høj følsomhed langs hele listen




Design

Gelbau's Quadro profil er lavet af EPDM. Inde i listen findes fire lag elektrisk ledende gummi med integrerede kobberledere. Listen fås i diameter 18 mm og 22 mm. Klemlisten er helt isoleret.







Funktion

Gelbau's Quadro profil har en funktionsrækkevidde på 360°. Når der trykkes udefra, kommer de elektrisk ledende lag i kontakt med hinanden. Takket være designet af de elektrisk ledende lag kommer mindst tre af dem altid i kontakt med hinanden. Det gør klemlisten redundant.








Tilslutninger

Gelbau's Quadro profil tilsluttes med et totrådet kabel i den ene ende. I den anden ende tilsluttes de elektrisk ledende lag diagonalt til to fleksible kabler. Det betyder, at klemlisten er følsom i hele sin længde og hele vejen rundt.



Kuparijohdin
Eristävä kumi
Johtava kumi



Kuparijohdin
Eristävä kumi
Johtava kumi

